



M70/40-Z140

Fiche Technique Produit

M70/40

Profilé métallique - montant M70

Description du produit

Le montant Knauf M70/40 est un profilé métallique en forme de C disposant d'une protection contre la corrosion Z140 conforme à la norme NF EN 14195 :2005.

Documents de référence

Norme : NF EN 14195 :2005

DoP : 4091_M48-50_2017-12-19

Certificat NF : Oui

FDES : Non

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Domaine d'emploi

Le profilé métallique Knauf M70/40 de la gamme M70 est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages de cloisons, contre cloisons, plafonds dans :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA - EB
- Locaux intérieurs classés EB+ P*

**Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs*

M70/40

Profilé métallique - montant M70



Caractéristiques techniques

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Type selon EN	-	C/39/69/41	NF EN 14195
Réaction au feu Euroclasse	-	A1	NF EN 13501-1
Masse de revêtement	-	Z140	NF EN 14195
Inertie min.	cm ⁴	6,28	NF EN 14195
Largeur d'âme	mm	69	NF EN 14195
Tolérance largeur d'âme	mm	± 0,5	NF EN 14195
Largeur d'ailes	mm	39/41	NF EN 14195
Tolérance largeur d'ailes entre 1 rayon de pliage et 1 bord de coupe	mm	± 1.0	NF EN 14195
Tolérance longueur jusqu'à 3 m	mm	± 3	NF EN 14195
Tolérance longueur entre 3 et 5 m	mm	± 4	NF EN 14195
Tolérance longueur supérieure à 5 m	mm	± 5	NF EN 14195
Épaisseur minimale du cœur nu	mm	0,54	NF EN 14195

M70/40

Profilé métallique - montant M70



Gamme de produits

Désignation	Longueur [mm]	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
K MONTANT 70/40 2,80M	2800	10	/pq	00621677
	---	---	---	---
K MONTANT 70/40 3,00M	3000	10	/pq	02827763
	---	---	---	---
K MONTANT 70/40 4,00M	4000	10	/pq	00050510