



Fiche technique
Plaque de plâtre Knauf

Plaque de Plâtre KNAUF KH Hydro

Plaque de plâtre pour ambiances humides

Knauf KH hydro est une plaque de couleur verte dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1, spécialement fabriqués pour être utilisés dans des milieux humides.



Caractéristiques du produit

- Apparence : Parement vert
- Epaisseur : 12,5, 15 et 18 mm
- Largeur : 1200 mm
- Longueur : 2200 à 3000 mm
- Poids:
 - 12,5 mm : 9,3 kg/m² - 744 kg/m³
 - 15 mm : 12,3 kg/m² - 820 kg/m³
 - 18 mm : 16,3 kg/m² - 906 kg/m³

- Absorption d'eau : type H1, < 5 %
- Densité : mini 800 - 880 kg/m

Systèmes de finition :

- Enduit à joint : Jointfiller ou Fuguenfuller
- Bande à joint Knauf

Les plaques de plâtre Knauf sont fabriquées à base de plâtre de qualité supérieure, dont le niveau de pureté est supérieur ou égal à 95 %. Le processus de fabrication est soumis à des procédures strictes de contrôle de la qualité.

Informations importantes :

Les informations fournies dans le présent dépliant sont uniquement destinées à orienter les utilisateurs dans le choix et l'utilisation des produits Knauf. A cet égard, nous ne ménageons aucun effort pour en garantir l'exactitude. Toutefois, ni Knauf Plâtres Fleurus, ni aucun de ses employés ou filiales, ne sauraient assumer de responsabilité juridique quant à l'exhaustivité ou à l'utilité du présent dépliant, en cas de défaut d'installation ou de construction de quelque structure que ce soit, pouvant survenir à la suite de l'utilisation du présent dépliant. Il est donc conseillé de vérifier les présentes Informations avant de les mettre en application. Il est notamment conseillé aux lecteurs du présent dépliant d'obtenir un avis indépendant sur l'utilisation de nos produits dans des structures, installations ou constructions spécifiques, afin de garantir la conformité avec la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l'hygiène et à la sécurité.

Plaque de plâtre Knauf KH Hydro

Plaque de plâtre pour ambiances humides

AVANTAGES

- Plaques traitées pour éviter les risques d'infiltration d'eau ou de remontée par capillarité
- Plaques traitées contre l'absorption d'humidité ambiante


DOMAINES D'APPLICATION

- Cloisons sèches et doublages
- Plafonds suspendus
- Eléments constructifs préfabriqués
- Constructions neuves ou réhabilitations
- La plaque de plâtre Knauf KH Hydro est idéalement utilisée dans les lieux où il existe une exposition temporaire à l'humidité


GARANTIE KNAUF

- Conforme à la norme Européenne EN 520+A1
- Certification NF plaques de plâtre - marquage NF - CSTB
- Réaction au feu : A2 s1 d0
- Plaque de type H1

CONFIGURATION DES BORDS



Bord droit (BD)



Bord aminci (BA)